



Terminali e accessori > Terminali preisolati, serie EZ > cappucci isolati > E

CAPPUCCI TERMINALI ISOLATI FILETTATI - SERIE "EZ" -



Materiale: cappucci in PVC senza alogeni con filetto a molla interno in metallo.


Colore: vedi tabella.

Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL.

Caratteristiche: questi cappucci offrono protezione dielettrica fino a 600V. Vengono avvitati sulle estremità dei fili. L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm ² | sezione AWG | resistenza dielettrica | ØA mm | ØA1 mm | ØB mm | L mm | L1 mm | confezione pz. |
|----------|-------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------|--------|-------|------|-------|----------------|
| E1 | grigio | 0,25 - 1,5 | 22 - 16 | 300V | 6 | 3 | 8,5 | 14,7 | 3,5 | 1000 |
| E2 | blu | 0,25 - 2,5 | 22 - 14 | 300V | 7,5 | 4 | 10,1 | 17,5 | 5,5 | 1000 |
| E3 | arancione | 0,25 - 2,5 | 22 - 14 | 600V | 8,2 | 4,2 | 11,2 | 21,4 | 6 | 1000 |
| E4 | giallo | 0,8 - 4 | 18 - 12 | 600V | 10,5 | 5,2 | 13,7 | 23,6 | 7,5 | 500 |
| E5 | rosso | 0,8 - 6 | 18 - 10 | 600V | 13 | 7 | 16 | 26,5 | 7 | 250 |