



TUBO CORRUGATO SPESSORATO ANTIFIAMMA IN POLIOLEFINA ARTICOLO: STAB-PO 32

Codice EZ:

Materiale: poliolefina modificata.

Colore: grigio.

Temperatura d'uso: -15°C / +105°C

Infiammabilità: antifiamma.

Normative e Certificazioni: VDE secondo la norma DIN EN 61386-22, Classe 3-3-3-2 (resistenza a compressione, urti, temperatura min/max, comportamento alla flessione).

Caratteristiche: buona flessibilità nonostante questo tubo abbia lo spessore maggiorato che lo rende adatto a un carico di compressione medio/alto. Offre buona resistenza ad alcol, grassi, oli minerali e carburanti e, grazie alle sue caratteristiche costruttive, è idoneo all'uso all'aperto, comprese le installazioni elettriche interrate. Può essere impiegato anche in installazioni in calcestruzzo, su pareti, controsoffitti e nei massetti. E' caratterizzato anche da un profilo delle spire largo. Resistenza alla compressione: 750 N Resistenza agli urti: 2 kg Resistenza alla trazione: > 26 MPa Modulo elastico: > 1300 MPa Allungamento a rottura: > 250 %

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø nominale mm	Ø int. x Ø est. mm	confezione mt.
STAB-PO 32*	32	24,7x32	50

* tubo internamente rivestito con uno strato supplementare, in colore bianco, per facilitare lo scorrimento dei cavi.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

