



TUBO CORRUGATO DOPPIO ANTIFIAMMA IN POLIPROPILENE (UL94-V2)

Materiale: copolimero di polipropilene stabilizzato al calore con ottima resistenza ai raggi UV (con una durata di almeno 15 anni).

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +130°C (con punte fino a +150°C)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2, FMVSS 302, DIN 75200.

Caratteristiche: questo tubo è in realtà composto da due tubi concentrici, l'uno dentro l'altro, entrambi con apertura laterale lungo tutta la lunghezza. Una volta assemblati, formano un tubo unico e chiuso. Le aperture laterali ne consentono l'installazione su cavi già cablati e l'utilizzo per la sostituzione di tubi danneggiati. Grazie all'elevata stabilità termica e all'ottima resistenza ai raggi UV, questo tubo è particolarmente adatto per un utilizzo all'aperto, comprese le installazioni fotovoltaiche. Ottima resistenza ad alcol, grassi, oli minerali e carburanti. Settori di applicazione: impianti fotovoltaici, industria meccanica e automobilistica, riparazioni post-montaggio. Resistenza agli urti: - Resistenza alla trazione: 22 MPa Modulo elastico: 1100 MPa Allungamento a rottura: > 250 %

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø nominale mm	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura mm	confezione mt.
FLEX TWIN-PP-V2 8,5	8,5	6,2x11,2	55	50
FLEX TWIN-PP-V2 10	10	7,9x12,9	60	50
FLEX TWIN-PP-V2 12	12	10,3x15,8	75	50
FLEX TWIN-PP-V2 14	14	13,2x18,7	80	50
FLEX TWIN-PP-V2 17	17	13,9x21	85	50
FLEX TWIN-PP-V2 20	20	19,8x25,5	110	50
FLEX TWIN-PP-V2 23	23	20,5x28,3	130	50
FLEX TWIN-PP-V2 29	29	26,6x34,5	140	25
FLEX TWIN-PP-V2 37	37	32x41,8	160	25
FLEX TWIN-PP-V2 50	50	43x54,2	170	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

