




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: 1083.20 - Codice EZ: 162784

06/12/2025



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	specific	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm
1083.20	short fillet	Metric	20x1.5	8 - 15	24	27	6

Material: pressacavo in ottone nichelato, molla di contatto in acciaio 1.4310, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Gasket: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi)

Use temperature: -60°C / +100°C

IP protection: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69

Regulations and Certifications: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, IEC, EAC.

* Single element cable gland with gasket.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993