




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: RJ45-ON M25.9 - Codice EZ: request the code from our sales office

06/12/2025



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	thread pitch	thread value	n. holes	Ø est. cable max mm	key mm	H1 mm	H2 mm
RJ45-ON M25.9	Metric	25x1.5	1	9	24/27	30	8

Material: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in plastica, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Use temperature: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Flammability: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Gasket: cilindrica per serraggio lamellare.

IP protection: IP 68 (fino a 5 bar).

NB: if in the table, in the "key" column, there are two dimensions separated by "/" (example: 20/24), the first dimension corresponds to the HEAD of the cable gland, while the second to the BODY. In the case of a single size, it corresponds to both parties.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

