



SCHEMA ARTICOLO

Articolo: 1540.21.160 - Codice EZ: request the code from our sales office

07/02/2026



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	Gasket	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	key mm	H1 mm	H2 mm
1540.21.160	black RAL 9005	-FCP	PG	21	12,5 - 16	34	33	13
Material: pressacavo senza alogeni in poliammide rinforzato con fibra di vetro (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) o in Agromid rinforzato con fibra di vetro (colore grigio scuro RAL 7001), guarnizione in TPE.					Color: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, bianco RAL 9010, grigio verde RAL 7009.			
Gasket: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).					Use temperature: -20°C / +100°C (colore grigio chiaro 7035, nero, bianco e grigio verde) -30°C / +100°C (colore grigio scuro RAL 7001)			
IP protection: IP 68					Regulations and Certifications: EAC.			
Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso								

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993