



SCHEMA ARTICOLO

Articolo: IP-U M3266.12.24 - Codice EZ: 131534

06/12/2025



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	Material	suitable for hole	Ø est. min - max cable mm	Ø mounting hole mm	frame thickness mm	ØB mm	H mm	H1 mm
IP-U M3266.12.24	black RAL 9005	TPE	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	6,75

Material: TPE/TPE-V0 halogen free.

Color: light gray Ral 7035, black Ral 9005, white Ral 9010.

Use temperature: -50°C / +125°C (TPE cable glands), -40°C / +80°C (TPE-V0 cable glands)

Flammability: flame retardant and self-extinguishing UL94-V0 (cable glands in TPE-V0)

IP protection: IP 67 according to EN 60670-1: 2005 + A1: 2013 specifications.

Regulations and Certifications: SEMKO.

NB: PLEASE NOTE THAT THE EXTERNAL DIAMETER (ØB) AND THE EDGE HEIGHT OF THE CABLE GUIDE (H1) HAVE DIMENSIONS THAT VARY ACCORDING TO THE FRAME THICKNESS.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

