



SCHEMA ARTICOLO

Articolo: PF-MK 2,4 S GIALLA - Codice EZ: request the code from our sales office

06/12/2025



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Color	specific	ØA min - max mm	ØA min. inches	ØA1 max mm	S min - max mm
PF-MK 2,4 S GIALLA	yellow	in box	2,5 - 2,8	3/32"	1,2	0,43 - 0,60

Material: polyolefin.

Use temperature: -55°C / +105°C

Shrink ratio: 2:1

Regulations and Certifications: BS 6853-1999 (Class 1a), EN 45545-2 (Class HL3), LUL 1-085 (A3 compliant), BS 7239 (M7).

Color: white, black or yellow.

Shrink temperature: > +90°C

Flammability: ASTM D 635-HB flame retardant.

THE ITEMS FOR WHICH THE QUANTITY PER PACKAGE IS NOT SPECIFIED ARE ON REQUEST AND SUBJECT TO A MINIMUM QUANTITY AVAILABLE TO BE REQUESTED AT OUR SALES OFFICE.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

