




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 1183.50 - Codice EZ: 162798

05/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specifica	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm				
1183.50	filetto lungo	Metrico	50x1,5	33 - 42	55	42	14				
Materiale: pressacavo in ottone nichelato, molla di contatto in acciaio 1.4310, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.				Guarnizione: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi)							
Temperatura d'uso: -60°C / +100°C				Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69							
Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, IEC, EAC.											
*Pressacavo con guarnizione ad un solo elemento.											
Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso											

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

