




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: BIN-ON-S 32.15.21 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

15/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	misura innesto	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	spessore telaio mm
BIN-ON-S 32.15.21	pressacavo	32	32,2 - 32,4	15 - 21	34	56,5	9	45,5	31,9	0,5 - 4

Materiale: corpo in ottone nichelato, boccia lamellare ed innesto inferiore in poliammide 6, guarnizione e O-Ring piatto in cloroprene.

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -40°C / +150°C)

Infiammabilità: antifiame e autoestinguente UL94-V2.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar).

Normative e Certificazioni: GOST.



GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

