




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: 1000.25.92 - Codice EZ: 162231

16/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1000.25.92	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	28	7

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in FPM, O-Ring in FPM.

Temperatura d'uso: -40°C / +200°C

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69



*Articolo con filetto a passo grosso.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

