Elektrozubehör
Cable management from E to Z

SCHEDA ARTICOLO

Articolo: VAR-FL PG16.8.12 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite 05/12/2025



-ST



-FC



-FC2



-FL



-FL2

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
VAR-FL PG16.8.12	-FL	PG	16	8 - 12	24	21,5	6,5

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, rondella (per pressacavo con guarnizione -FC2) in acciaio zincato, guarnizioni in elastomero.	Guarnizione: -ST (standard), -FC (a “fungo” corta), -FC2 (a “fungo” corta e a due elementi), -FL (a “fungo” lunga), -FL2 (a “fungo” lunga e a due elementi).
Temperatura d'uso: -25°C / +120°C	Protezione IP: IP 68

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da “ / ” (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993