




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: VAR-ST PG9.6.8 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

05/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|--|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| VAR-ST PG9.6.8 | -ST | PG | 9 | 6 - 8 | 17 | 17,5 | 6,5 | | | | |
| Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, rondella (per pressacavo con guarnizione -FC2) in acciaio zincato, guarnizioni in elastomero. | | | | Guarnizione: -ST (standard), -FC (a "fungo" corta), -FC2 (a "fungo" corta e a due elementi), -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi). | | | | | | | |
| Temperatura d'uso: -25°C / +120°C | | | | Protezione IP: IP 68 | | | | | | | |
| N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti. | | | | | | | | | | | |
| Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso | | | | | | | | | | | |

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

