



SCHEDA ARTICOLO

Articolo: BSN-S PG9.4.8 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

05/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
BSN-S PG9.4.8	PG	9	4 - 8	17	25,5	6
Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccia lamellare in poliammide 6, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.			Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)			
Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -30°C / +150°C)			Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar) / IP 69, Type 1/4/4X/12/13 (UL 50E).			
Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.			Normative e Certificazioni: CE, c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.			
						
Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso						

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

