




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: RLTCG 7 90 GRIGI - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

15/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm
RLTCG 7 90 GRIGI*	grigio	PG	7	12,5	1,7 - 5,3	16	17,5	38,8	21,8	8,1

Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6/6, guarnizione in gomma nitrilica NBR o TPE.	Colore: nero, grigio.
Guarnizione: cilindrica per serraggio lamellare.	Temperatura d'uso: -40°C / +115°C (in applicazioni dinamiche: -20°C / +100°C)
Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar), NEMA 4, 4X, 6 e 6P.	Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Normative e Certificazioni: UL, UR, CSA.	



*Articolo certificato UR.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

