



SCHEMA ARTICOLO

Articolo: BIN-S M3205.15.21 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

02/02/2026



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	descrizione	misura innesto	Ø foro montaggio mm	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	ØB mm	ØB2 mm	spessore telaio mm
BIN-S M3205.15.21	grigio RAL 7001	pressacavo	32	32,2 - 32,4	15 - 21	36	50,3	10,7	43,2	31,9	0,5 - 4

Materiale: corpo in poliammide 6 senza alogeni e resistente ai raggi UV, guarnizione e O-Ring piatto in cloroprene.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare), -CP (a "cipolla").

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte -40°C / +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X (UL 50E).

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV (EN 62444), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

 Sede:
 Via F.lli Bronzetti, 24
 20129 Milano (Italy)

 Tel.: +39 02 701471
 C.F. e P. IVA: 00729140152
 Capitale Sociale: € 260.000

 Centro logistico:
 Via Cadorna, 66/A
 20055 Vimodrone MI

 Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
 R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
 Posizione Import: MI 007993
