



## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: PTL-S M1604.3.7 L15 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

19/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO            | colore          | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | B mm | H1 mm | H2 mm |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|------|-------|-------|
| PTL-S M1604.3.7 L15 | grigio RAL 7035 | Metrico       | 16x1,5         | 3 - 7                    | 22        | 25,1 | 83,2  | 15    |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.                                                                                                                                                                      | Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005. |
| Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).                                                                                                                                                                                                                | Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)           |
| Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X (UL 50E).                                                                                                                                                                                            | Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.                 |
| Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite. |                                                                       |



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

