




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: RTC-S PG905.4.8 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

17/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
RTC-S PG905.4.8	grigio RAL 7001	PG	9	4 - 8	19	27,4	8
Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.				Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.			
Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).				Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)			
Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 1/4/4X/12/13 (UL 50E).				Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.			
Normative e Certificazioni: CE, c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), GOST. Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.							



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

