




## SCHEDA ARTICOLO

Articolo: TEC-S T104.14.25 - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

17/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
TEC-S T104.14.25	grigio RAL 7035	NPT	1"	14 - 25	42	42	18

Materiale: pressacavo in poliammide 6, guarnizione in neoprene.	Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 o nero RAL 9005.
Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).	Temperatura d'uso: -40°C / +100°C
Protezione IP: IP 68.	Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Normative e Certificazioni: UL, c-UL-us, DNV.	



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

