



SCHEMA ARTICOLO

Articolo: RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD28,5 L7,5 NERI - Codice EZ: request the code from 06/12/2025 office



The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	specific	OD tube AD	thread pitch	thread value	Ø est. min - max cable mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	key mm
RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD28,5 L7,5 NERI	RQGKZP	28,5	Metric	25x1.5	11,5 - 15,5	16	33	7,5	65	28

Material: fitting body in polyamide 6, internal gasket in TPE, body of the cable gland and thread in nickel-plated brass.

Color: black.

Use temperature: -50°C / +120°C

IP protection: IP 68 according to EN 60529/IEC 60529 specifications and IP 69K according to DIN 40050 T.9 specifications.

Flammability: flame retardant and self-extinguishing UL94-V0 (polyamide 6).

Regulations and Certifications: CE, VDE (EN/IEC 61386-23), DIN EN 45545-2 HL3, DIN EN 45545-3 E30 (soltanto per i raccordi RQGKZP), NFPA 130 (ASTM E162/E662, SMP 800-C), LLOYD'S REGISTER (soltanto per i raccordi RQGKZ), c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), JRMA.

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 22/17), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla TESTA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

