




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: A 0522 R - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

05/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore isolamento	sezione mm ²	sezione AWG	per vite	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm	materiale isolamento
A 0522 R*	giallo light	0,1 - 0,5	26 - 20	M2,5	2	5,4	16	14	PA

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC), in poliammide (PA), in PVC (vedi tabella); il policarbonato e il poliammide sono senza alogenri.

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +90°C (PA), max +60°C (PVC). Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

*Articolo senza "EasyEntry".

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

