




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: A 0825 SFK - Codice EZ: 424479

05/12/2025



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | colore Isolamento | sezione mm ² | sezione AWG | ØA mm | E mm | L mm | L1 mm | materiale isolamento |
|------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------|------|------|-------|----------------------|
| A 0825 SFK | verde | 0,25 - 0,75 | 24 - 20 | 3,2 | 2,5 | 20 | 10 | PC |

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento in policarbonato (PC) o in PVC (vedi tabella); il policarbonato è senza alogenri.

Temperatura d'uso: max +100°C (PC), max +60°C (PVC).

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PC), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PVC).

*Articolo senza "EasyEntry". **Articolo con il puntale flangiato.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

