




## SCHEMA ARTICOLO

Articolo: F 2532.6 R PVC - Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

17/12/2025



**“EasyEntry”**

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm <sup>2</sup>	sezione AWG	per vite	ØV mm	ØA mm	ØB mm	L mm	L1 mm
F 2532.6 R PVC	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	M3	3,2	4,5	6	20,3	6

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +60°C

Infiammabilità: antinfiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: UL.



\*Articolo in fase di omologazione UL.

Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

